

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERISTICHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISURA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)
1	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 60 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIANTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIANTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
2	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIANTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 26 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliante retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 E 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA DA 150 LOOP	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
3	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 65 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				D	AGO TAGLIANTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
4	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO TAPER CUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIANTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				F	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				H	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 31 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				I	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 50 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				L		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERISTICHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISURA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)
				M		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA, LUNGHEZZA DA 150 A 250 CM	NON MONTATO	CENTIMETRO		
5	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLUCOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C, LUNGHEZZA DA 8 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8 MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45MM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C, 1/4C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5 A 7 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLUCOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	AGO CILINDRICO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 40 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
7	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA			A	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 45 CM	
				B	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 25 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 60-65MM	FILO CALIBRO 2/0, LUNGHEZZA DA 70/75 E/O 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 4 A 6 MM (tolleranza più o meno 0,5 mm)	FILO CALIBRO DA 8/0 A 11/0, LUNGHEZZA DA 8 A 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
8	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA CON AGO A SPATOLA			A	AGO SPATOLA, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 6 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 10/0 DA 30CM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5,5 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 9/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
9	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 22 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 4/0 DA 90 CM	
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 22 MM E AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 50 A 75 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 39 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				G	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 1/2C, LUNGHEZZA DA 10 A 22 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERISTICHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISURA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)
10	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA CON AGHI IL LEGA RESISTENTE DIVERSA DALL'ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN SILICONE MULTISTRATO			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 9,3 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 E 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 9 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 7/0 DA 60 CM	
11	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA PER OCULISTICA			A	AGO TAPERCUT, 1/4C, LUNGHEZZA DA 15 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM (LOOP)	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAPERCUT DA 15MM, 1/4C, FILO CALIBRO 10/0, DA 20 CM (LOOP)	
				B	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/4C, LUNGHEZZA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				C	AGO CURVO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 5MM E AGO RETTO LUNGHEZZA DA 16MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA CON AGO CURVO E RETTO SUL MEDESIMO FILO	FILO		
				D	AGO SPATOLA DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 16 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
12	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIVINILIDENEFLUORURO (PVDF) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 10 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0 CON PLEDGET DA 2X3,5 MM E DA 3X5 MM, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 13MM, 3/8C, FILO CALIBRO 5/0 CON PLEDGET DA 3X5MM LUNGHEZZA DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIANTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
13	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 7/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6 MM, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 122 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 122 CM	
				B	AGO CILINDRICO E TAPERCUT, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6MM, LUNGHEZZA DA 60 A 91 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
14	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIANTE, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIANTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				D	AGO TAGLIANTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 57 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				G	AGO TAGLIANTE RINFORZATO E NON RINFORZATO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 75 A 77 MM	FILO CALIBRO DA 5, LUNGHEZZA DA 70/75	MONTATURA DOPPIA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				H		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				I		FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 75 CM	NON MONTATO	FILO		
15	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA				AGO A SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C, LUNGHEZZA DA 8 MM (tolleranza + o - 1mm)	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45 CM	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERISTICHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISURA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)
16	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 12 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				F		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 60 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		
17	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA E TAGLIENTE				AGO A SPATOLA DOPPIO E AGO TAGLIENTE DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 11 MM	FILO CALIBRO DA 6/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DOPPIO DA 11 MM, 3/8C, FILO 6/0 DA 45 CM	
18	SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO PREMONTATA				AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 48 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 7, LUNGHEZZA DA 45 A 75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 48MM, 1/2C, FILO CALIBRO 5 DA 45 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
19	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	* A BASE DI ACIDO GUCOLICO E ACIDO LATTICO, RIVESTITA * IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICAM	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				F	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 1, LUNGHEZZA DA 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 70 CM	NON MONTATO	FILO		
20	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIENTE , 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8 C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
21	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 240 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 17 MM, FILO CALIBRO 5/0 DA 70/75 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO PUNTA APPIATTITA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERISTICHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISURA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale)
22	SUTURE AUTOBLOCCANTI TRATTATE CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 210 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON ALETTE SIMMETRICHE, UNIDIREZIONALE, PER CHIUSURA DI PARETE ADDOMINALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, DA 48MM, FILO CALIBRO 1 DA 45 CM	E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				B	AGO TAGLIANTE E TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 24 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90-120 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				D	AGO TAGLIANTE E AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 30 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180-210 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		E' necessario creare lotti separati per l'ago rinforzato e non rinforzato, in quanto non è possibile offrirli allo stesso prezzo unitario.
				F	AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
23	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA MONODIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA CON FERMO O LOOP FINALE	A	AGO CILINDRICO E TAGLIANTE E/O TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 15 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 15 A 60CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 23 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO E TAGLIANTE E/O TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 45CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
24	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA BIDIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA	A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIANTE DOPPIO E/O TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 14x14 A 30x30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIANTE NON RIFORZATO DOPPIO DA 26 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 30x30 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIANTE DOPPIO E/O TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 7x7 A 36x36 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
25	SUTURE A CAPPIO PREMONTATO CON INTRODUTTORE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	PLURIFILAMENTO	A		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO	10 confezioni primarie FILO CALIBRO 0 PLURIFILAMENTO	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 120-180 GIORNI	MONOFILAMENTO	B		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO		