



Spettabile
S.C.R. Piemonte S.p.A.
Società di Committenza Regione Piemonte
DIREZIONE APPALTI
Corso Marconi 10 – 10125 Torino

Pratica di Mare, 12/06/2020

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato relativa a “Gara regionale centralizzata per la fornitura di suture e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007, per l’Azienda USL Valle d’Aosta e per le ASL della Regione Puglia”. OSSERVAZIONI

La Johnson & Johnson Medical S.p.A.

FORMULA

Le Osservazioni di carattere generale sulla struttura del capitolato tecnico.

➤ Osservazione numero 1:

In riferimento alla metodologia proposta per la definizione delle “VOCI” che compongono i singoli lotti, desideriamo evidenziare che, a parere della scrivente, queste non sempre riflettono la complessità, la molteplicità e la multifunzionalità di tutti i prodotti che rientrano all’interno dei range di misure/calibri “ago” e “filo”.

Evidenziamo infatti che, a mero titolo di esempio, in un range di calibri di fili “da 1 a 5/0” o di aghi “da 13 a 48 mm rinforzati e non rinforzati”, rientrano una molteplicità di prodotti con caratteristiche tecniche molto diverse per altrettante differenti applicazioni chirurgiche.

Ad esempio, facendo riferimento – per semplicità - ad una sola specialità chirurgica, in range così ampi per calibro ed aghi, si accorpano combinazioni ago-filo per applicazioni chirurgiche come sutura della fascia aponeurotica, sutura del peritoneo, suture intestinali, ecc., svilendo di fatto il valore intrinseco del prodotto rispetto alla sua precipua applicazione chirurgica e facendo venir meno la necessaria omogeneità tra voci incluse nel medesimo lotto.

Inoltre preme evidenziare che le caratteristiche tecniche e produttive di tali prodotti li rendono, di fatto, non riconducibili al mero concetto di “misure differenti”, sottese a produzioni industriali massive con piccole differenze tecniche e produttive di valore trascurabile.

Da ciò deriva che i singoli codici raggruppati nelle varie voci – proprio in ragione della loro disomogeneità - non possono essere riconducibili tutti ad un “medesimo prezzo unitario”, come assolutamente evidente dal mercato delle suture, ormai ampiamente conosciuto e consolidato a livello nazionale.

Evidenziamo in particolare che questa impostazione rischia di creare una importante criticità per codesta Stazione Appaltante, che potrebbe non ottenere un’offerta adeguata in termini di numerosità e varietà di combinazioni ago/filo offerte, anche in considerazioni dell’oggettiva impossibilità di uniformare i prezzi di

prodotti così diversi se non, inevitabilmente, portandoli verso l'alto e non su offerte più vantaggiose per la stazione appaltante stessa.

Evidenziamo come, in alternativa al metodo proposto nel presente capitolato tecnico, sia auspicabile la composizione di lotti formati da più voci omogenee e dettagliate, che individuino meglio ed in modo uniforme le tipologie di prodotti che possano portare ad una definizione unitaria ed univoca del prezzo di offerta.

Eventuali codici meno rappresentativi, ma pur sempre utilizzati e riconducibili alle voci che costituiscono il lotto, potrebbero essere oggetto di offerta basata, ad esempio, su uno sconto che tenga conto, nel maggior interesse della Stazione Appaltante, dello sconto praticato per i codici maggiormente rappresentativi, coerentemente a quanto indicato nei capitolati di recenti procedure espletate nel territorio nazionale.

Qualora invece codesta Stazione Appaltante non ritenga di procedere come illustrato, la scrivente desidera proporre un'alternativa che, seppur ribadendo non risulterebbe ottimale, possa consentire una migliore suddivisione delle combinazioni ago – filo ritenute necessarie (vedasi file allegato – **Allegato 1**).

➤ Osservazione numero 2:

Punto 2 (restrizione sostituzione materiali post-aggiudica):

In riferimento alle seguenti prescrizioni contenute nella bozza di capitolato tecnico:

o Il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice del prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti.

o Il Fornitore dovrà dichiarare, per ciascun prodotto, il numero dei pezzi contenuto nella singola confezione, tale confezione dovrà rimanere costante nel corso della fornitura.

in considerazione dell'elevata numerosità di codici e della tipologia di prodotti che caratterizzano l'oggetto della procedura, ci preme rilevare che, per l'ottimizzazione del servizio fornito alle Pubbliche Amministrazioni, la gestione di un portafoglio di tale complessità potrebbe portare durante l'espletamento del contratto - per alcuni prodotti - ad operazioni di razionalizzazione del portafoglio prodotti da parte del fabbricante legale, che dunque potrebbe discontinuare tali prodotti ovvero potrebbe variarne alcune caratteristiche NON essenziali, quali ad es. il nome commerciale, il codice o la confezione di vendita, senza comunque alterare di fatto le caratteristiche intrinseche del prodotto e, quindi, continuando ad assicurare il rispetto di quanto richiesto nel capitolato e senza determinare alcuna variazione sostanziale dell'oggetto della fornitura (anche e soprattutto in relazione all'applicazione chirurgica).

Si ritiene dunque opportuno che la stazione appaltante - come da prassi generalmente adottata nelle gare aventi per oggetto la stessa categoria merceologica sull'intero territoriale nazionale – preveda la facoltà dell'aggiudicatario di (i) proporre la sostituzione di prodotti aggiudicati, che siano stati nel frattempo messi fuori produzione dal relativo fabbricante legale, con prodotti che posseggano e presentino le caratteristiche minime presenti in capitolato; (ii) comunicare variazioni NON sostanziali che siano intervenute relativamente al prodotto aggiudicato (es. modifica codice prodotto, nome commerciale, ecc.). Si fa presente, infatti, che in tali ipotesi non si verserebbe in un'ipotesi di modifica sostanziale dell'oggetto dell'aggiudicazione che avrebbe l'effetto di alterare la natura generale del contratto ovvero di introdurre condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di concorrenti diversi da quelli inizialmente selezionati o

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione (secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16). In considerazione della continua evoluzione dei prodotti oggetto della presente procedura di gara, per soddisfare le necessità chirurgiche correlate al miglioramento della guarigione delle ferite, si suggerisce e ritiene opportuno prevedere esplicitamente in capitolato la possibilità dell'aggiornamento tecnologico per i prodotti offerti in modo tale che gli aggiudicatari abbiano la facoltà – in caso di immissione in commercio nel corso dell'esecuzione della fornitura e successivamente alla presentazione dell'offerta di nuovi prodotti – di proporre tali nuovi prodotti in sostituzione a quelli aggiudicati, a condizione ovviamente che tali nuovi prodotti presentino e posseggano tutte le caratteristiche minime previste dal Capitolato di gara e non intacchino profili di concorrenza.

Considerazioni relative ai singoli lotti:

- *Lotto 3: SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA*

Assorbimento completo in 180-210 giorni.

In ragione della variabilità dei tempi di assorbimento presente tra i diversi produttori per la stessa categoria di suture a lenta perdita di resistenza tensile e coerentemente alla definizione del lotto che tiene conto solo della perdita di resistenza tensile della sutura (elemento più importante rispetto al tempo di assorbimento della sutura per il comportamento post-impianto della stessa ai fini della cicatrizzazione della ferita), si richiede di poter estendere il limite massimo del tempo di assorbimento a 240 giorni, coerentemente a quanto indicato per il lotto 21 che identifica una sutura a lunga perdita di resistenza tensile.

In alternativa si propone l'inserimento di un range di tolleranza del +/- 20% sugli estremi degli intervalli temporali individuati.

L'indicazione attuale di 210 giorni potrebbe precludere la partecipazione alla procedura ad alcuni qualificati operatori di mercato pur essendo costoro in grado di offrire sutura a lunga perdita di resistenza tensile.

- *Lotto 25: SUTURE A CAPPIO PREMONTATO*
VOCE B Assorbimento completo in 180-210 giorni.

Analogamente a quanto richiesto per il lotto 3, si formula medesima richiesta.

- *LOTTE 19, 20, 21 e 22*
Colonna CARATTERISTICHE FILO

Trattandosi molto probabilmente di refuso, si prega di voler correggere la dizione da: “IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA” a: “IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' ANTIBATTERICA”

- *LOTTO 19: SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA*

Coerentemente alle definizioni dei lotti delle suture assorbibili standard che tengono conto della perdita di resistenza tensile della sutura, si chiede - oltre alla caratteristica propria dell'attività antibatterica del filo - l'introduzione della definizione “a media perdita di resistenza tensile”, ovvero:

“SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA”, al fine di permettere ai diversi operatori del mercato l'individuazione univoca e corretta della tipologia di sutura da offrire.

➤ **LOTTO 20: SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA**

Coerentemente alle definizioni dei lotti delle suture assorbibili standard che tengono conto della perdita di resistenza tensile della sutura, si chiede anche in questo caso - oltre alla caratteristica propria dell'attività antibatterica del filo - l'introduzione della definizione "a media perdita di resistenza tensile", ovvero:

"SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA", al fine di permettere ai diversi operatori del mercato l'individuazione univoca e corretta della tipologia di sutura da offrire.

➤ **LOTTO 21: SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA**

Coerentemente alle definizioni dei lotti delle suture assorbibili standard che tengono conto della perdita di resistenza tensile della sutura, si chiede - oltre alla caratteristica propria dell'attività antibatterica del filo - l'introduzione della definizione "a lunga perdita di resistenza tensile", ovvero:

"SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA", al fine di permettere ai diversi operatori del mercato l'individuazione univoca e corretta della tipologia di sutura da offrire e dunque la possibilità di elaborare la propria offerta in maniera consapevole.

Si evidenzia infine che, in base alla attuale struttura e suddivisione delle VOCI, in cui è articolata la bozza di capitolato tecnico, potrebbe essere preclusa a diversi qualificati operatori di mercato di presentare offerta completa, come da analisi di dettaglio in allegato (Allegato 2).

SI ALLEGANO, a corredo e ad integrazione delle suesposte osservazioni:

- **ALLEGATO 1:** PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA DI SUDDIVISIONE DELLE VOCI DEI LOTTI
- **ALLEGATO 2:** Allegato alla bozza di Capitolato Tecnico con osservazioni specifiche per singole voci

Distinti saluti.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
1	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 60 GIORNI		A1	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A4	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
2	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI		A1	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A4	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B3	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B4	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B5	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 3/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
3	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 240 GIORNI		A1	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 49 A 65 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 10 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM
				B2	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 10 MM	FILO CALIBRO DA 7/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				B3	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				C1	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C3	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C4	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C5	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
4	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A 1	AGO TAPERCUT NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A 2	AGO TAPERCUT RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B 1	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA		
				B3	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA		
				B 4	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA		
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA		
				C3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA		
				D 1	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM
				D 2	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E 1	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E 2	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA MAGGIORE DI 49 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E 3	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E 4	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C,, LUNGHEZZA MAGGIORE DI 49 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				F	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				G	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				H	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 31 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				I	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 50 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				L		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 80 CM	NON MONTATO	FILO	
				M		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA, LUNGHEZZA DA 150 A 250 CM	NON MONTATO	CENTIMETRO	
5	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C, LUNGHEZZA DA 8 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8 MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45MM
				B1	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C, 1/4C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5 A 7 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				B2	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C, 1/4C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5 A 7 MM	FILO CALIBRO DA 9/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A1	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 15 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B3	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 15	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B4	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 40	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B5	AGO TAGLIENTE NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 40	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C4	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D1	AGO TAPERCUT RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D2	AGO TAPERCUT NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D3	AGO TAPERCUT NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
7	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA			A1	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 25 MM	FILO CALIBRO DA 3/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 25 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 60-65MM	FILO CALIBRO 2/0, LUNGHEZZA DA 70/75 E/O 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				D1	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 4 A 6 MM (tolleranza piu o meno 0,5 mm)	FILO CALIBRO DA 8/0, LUNGHEZZA DA 8 A 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D2	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 4 A 6 MM (tolleranza piu o meno 0,5 mm)	FILO CALIBRO DA 9/0 A 11/0, LUNGHEZZA DA 8 A 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
8	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA CON AGO A SPATOLA			A	AGO SPATOLA, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 6 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 10/0 DA 30CM
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5,5 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 9/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
9	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA			A 1	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 2/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A 2	AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B 1	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 22 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 4/0 DA 90 CM
				B 2	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				B 3	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				C 1	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 22 MM E AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 50 A 75 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				C 2	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 22 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				C 3	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA FINO A 13 MM Esclusi	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				D1	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 39 MM Sarà possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D2	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 39 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E 1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				F 1	AGO CILINDRICO DOPPIO, NERO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 2	AGO CILINDRICO DOPPIO, NERO, 3/8C, LUNGHEZZA FINO A 13 MM Esclusi	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 3	AGO CILINDRICO DOPPIO, NERO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 4	AGO CILINDRICO DOPPIO, NERO, 3/8C, LUNGHEZZA FINO A 9 MM Esclusi	FILO CALIBRO DA 7/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 5	AGO TAPERCUT DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 6	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 7	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA FINO A 13 Esclusi	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F 8	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				G	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 1/2C, LUNGHEZZA DA 10 A 22 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
10	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA CON AGHI IL LEGA RESISTENTE DIVERSA DALL'ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN SILICONE MULTISTRATO			A1	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 9 a 11 MM	FILO CALIBRO DA 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 13 a 15 MM	FILO CALIBRO DA 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				B1	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA FINO A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 E 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				B2	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 8 a 9,3 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 E 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 9 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 7/0 DA 60 CM

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
11	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA PER OCULISTICA			A	AGO TAPERCUT, 1/4C, LUNGHEZZA DA 15 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM (LOOP)	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAPERCUT DA 15MM, 1/4C, FILO CALIBRO 10/0, DA 20 CM (LOOP)
				B	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/4C, LUNGHEZZA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				C	AGO CURVO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 5MM E AGO RETTO LUNGHEZZA DA 16MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA CON AGO CURVO E RETTO SUL MEDESIMO FILO	FILO	
				D	AGO SPATOLA DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 16 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
12	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIVINILIDENEFLUORURO (PVDF) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 10 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0 CON PLEDGET DA 2X3,5 MM E DA 3X5 MM, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILIDRICO DOPPIO DA 13MM, 3/8C, FILO CALIBRO 5/0 CON PLEDGET DA 3X5MM LUNGHEZZA DA 70/75 CM
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
13	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 7/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6 MM, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 122 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 122 CM
				B	AGO CILINDRICO E TAPERCUT, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6MM, LUNGHEZZA DA 60 A 91 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
14	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A1	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAPERCUT, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAPERCUT RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM
				C2	AGO TAGLIENTE, RETTO, LUNGHEZZA FINO A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D1	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 3, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D2	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E1	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				E2	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F1	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F2	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F3	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F4	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				F5	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				G	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E/O NON RINFORZATO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 75 A 77 MM	FILO CALIBRO DA 5, LUNGHEZZA DA 70/75	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				H		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA	
				I		FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 75 CM	NON MONTATO	FILO	
15	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA				AGO A SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C , LUNGHEZZA DA 8 MM (tolleranza + o - 1mm)	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45 CM

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
16	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A1	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM
				B3	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA		
				B4	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO RETTO, LUNGHEZZA FINO 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA		
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 , LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA		
				D1	AGO TAPERCUT COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C,	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA		
				D2	AGO TAPERCUT COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA	
				F		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 60 A 80 CM	NON MONTATO	FILO	
17	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA E TAGLIENTE			A1	AGO A SPATOLA DOPPIO E/O AGO TAGLIENTE DOPPIO, 1/2C E 3/8C , LUNGHEZZA FINO A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 6/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	
				A2	AGO A SPATOLA DOPPIO E/O AGO TAGLIENTE DOPPIO, 1/2C E 3/8C , LUNGHEZZA DA 8 A 11 MM	FILO CALIBRO DA 6/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DOPPIO DA 11 MM, 3/8C, FILO 6/0 DA 45 CM
18	SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO PREMONTATA				AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 48 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 7, LUNGHEZZA DA 45 A 75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 48MM, 1/2C, FILO CALIBRO 5 DA 45 CM

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
19	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	• A BASE DI ACIDO GLICOLICO E ACIDO LATTICO, RIVESTITA • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICAM	A1	AGO CILINDRICO , 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO , 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO RINFORZATO , 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE , 1/2C, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE , 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B3	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C , LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B4	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, RETTO, LUNGHEZZA FINO A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 , LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C3	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D1	AGO CILINDRICO, 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM
				D2	AGO CILINDRICO, 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 15 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D3	AGO CILINDRICO, 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D4	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D5	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA maggiore di 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				F	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 1, LUNGHEZZA DA 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				G		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 70 CM	NON MONTATO	FILO	
20	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A1	AGO CILINDRICO , 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75 CM
				A2	AGO CILINDRICO , 1/2C E/O 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO TAGLIENTE , 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE , 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C1	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8 C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8 C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
21	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 240 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A1	AGO CILINDRICO RINFORZATO 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B1	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				B2	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 17 MM, FILO CALIBRO 5/0 DA 70/75 CM
				B3	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 16 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
				D	AGO CILINDRICO PUNTA APPIATTITA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	
22	SUTURE AUTOBLOCCANTI TRATTATE CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 210 GIORNI	• SUTURA MONOFILEMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON ALETTE SIMMETRICHE, UNIDIREZIONALE, PER CHIUSURA DI PARETE ADDOMINALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A1	AGO CILINDRICO , 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 60 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				A2	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 60 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				A3	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 60 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, DA 48MM, FILO CALIBRO 1 DA 45 CM
				B1	AGO TAGLIENTE, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 24 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 60 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				B2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 24 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 60 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90-120 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	C1	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				C2	AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				D1	AGO TAGLIENTE, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 30 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				D2	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 30 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180-210 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	E1	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				E2	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
				E3	AGO CILINDRICO RINFORZATO , 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA
23	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA MONODIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA CON FERMO O LOOP FINALE	A1	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 15 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0 , LUNGHEZZA DA 15 A 60CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 23 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI
		A2		AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 15 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 , LUNGHEZZA DA 15 A 60CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		B1		AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 15 A 45CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B2	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 45CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	
24	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA BIDIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA	A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 14X14 A 30X30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE NON RIFORZATO DOPPIO DA 26 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 30X30 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI
		B1		AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0 , LUNGHEZZA DA 7X7 A 36X36 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
		B2		AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E/O 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 , LUNGHEZZA DA 7X7 A 36X36 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
25	SUTURE A CAPPIO PREMONTATO CON INTRODUTTORE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	PLURIFILAMENTO	A		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO	10 confezioni primarie FILO CALIBRO 0 PLURIFILAMENTO
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 120-180 GIORNI	MONOFILAMENTO	B		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale) Johnson & Johnson Medical S.p.A
1	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 60 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
2	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RIFNORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 26 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 E 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni necessarie (non dispongono degli aghi rinforzati).
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA DA 150 LOOP	MONTATURA SINGOLA	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni richieste.
3	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 65 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
4	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM	
				E	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				H	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 31 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				I	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 50 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				L		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		
				M		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA, LUNGHEZZA DA 150 A 250 CM	NON MONTATO	CENTIMETRO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale) Johnson & Johnson Medical S.p.A
5	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C, LUNGHEZZA DA 8 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8 MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45MM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C, 1/4C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5 A 7 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni necessarie (mancanza del ¼ di cerchio)
6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI	OTTENUTA MEDIANTE POLIMERIZZAZIONE DELL'ACIDO GLICOLICO CON ACIDO LATTICO, RIVESTITA	A	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	AGO CILINDRICO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIENTE RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 40 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
7	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA			A	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 19 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 45 CM	
				B	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 25 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 60-65MM	FILO CALIBRO 2/0, LUNGHEZZA DA 70/75 E/O 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni richieste (mancanza di combinazioni con ago cilindrico)
				D	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 4 A 6 MM (tolleranza piu o meno 0,5 mm)	FILO CALIBRO DA 8/0 A 11/0, LUNGHEZZA DA 8 A 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
8	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA CON AGO A SPATOLA			A	AGO SPATOLA, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 6 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 10/0 DA 30CM	
				B	AGO SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 5,5 MM A 6,5 MM	FILO CALIBRO DA 9/0 A 10/0, LUNGHEZZA DA 30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
9	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 130 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 22 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 4/0 DA 90 CM	
				C	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 22 MM E AGO CILINDRICO DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 50 A 75 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 39 MM Sarà possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 6 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 4/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				G	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, NERO E/O INCOLORE, 1/2C, LUNGHEZZA DA 10 A 22 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 60 A 90 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale) Johnson & Johnson Medical S.p.A
10	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA CON AGHI IL LEGA RESISTENTE DIVERSA DALL'ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN SILICONE MULTISTRATO			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 6/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO DOPPIO E/O CILINDRICO PUNTA PIRAMIDALE DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA MASSIMA DA 9,3 MM	FILO CALIBRO DA 7/0 E 8/0, LUNGHEZZA DA 60 A 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 9 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 7/0 DA 60 CM	
11	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE PREMONTATA PER OCULISTICA			A	AGO TAPERCUT, 1/4C, LUNGHEZZA DA 15 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM (LOOP)	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAPERCUT DA 15MM, 1/4C, FILO CALIBRO 10/0, DA 20 CM (LOOP)	Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni necessarie (mancanza dell'ago da 14, della tipologia tapercut e del loop da 20, sebbene siano presenti alternative)
				B	AGO TAPERCUT DOPPIO, 1/4C, LUNGHEZZA DA 13 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				C	AGO CURVO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 5MM E AGO RETTO LUNGHEZZA DA 16MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA CON AGO CURVO E RETTO SUL MEDESIMO FILO	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni richieste (mancanza del ½ cerchio, sebbene sia disponibile il 3/8).
				D	AGO SPATOLA DOPPIO, RETTO, LUNGHEZZA DA 16 MM	FILO CALIBRO DA 10/0, LUNGHEZZA DA 20CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
12	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIVINILIDENEFLUORURO (PVDF) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 10 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0 CON PLEDGET DA 2X3,5 MM E DA 3X5 MM, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILIDRICO DOPPIO DA 13MM, 3/8C, FILO CALIBRO 5/0 CON PLEDGET DA 3X5MM LUNGHEZZA DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 18 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
13	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 7/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6 MM, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 122 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO DOPPIO DA 26MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 122 CM	
				B	AGO CILINDRICO E TAPERCUT, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0 CON E SENZA PLEDGET DA 3X6MM, LUNGHEZZA DA 60 A 91 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
14	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				D	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 57 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO	MONTATURA DOPPIA	FILO		
				G	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 75 A 77 MM	FILO CALIBRO DA 5, LUNGHEZZA DA 70/75	MONTATURA DOPPIA	FILO		Si chiede di eliminare la voce in questione in quanto qualificati operatori di mercato non posseggono le combinazioni minime (mancanza dell'ago rinforzato)
				H		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				I		FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 75 CM	NON MONTATO	FILO		
15	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA				AGO A SPATOLA DOPPIO, 1/2C E 1/4C , LUNGHEZZA DA 8 MM (tolleranza + o - 1mm)	FILO CALIBRO DA 4/0 A 5/0, LUNGHEZZA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO SPATOLA DOPPIO DA 8MM, 1/4C, FILO CALIBRO 5/0 DA 45 CM	

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale) Johnson & Johnson Medical S.p.A
16	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA E NON PREMONTATA			A	AGO CILINDRICO COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 12 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 30MM, 3/8C, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO TAPERCUT COLORATO E/O NON COLORATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				E		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM	NON MONTATO	BOBINA		
				F		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 60 A 80 CM	NON MONTATO	FILO		
17	SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA CON AGO A SPATOLA E TAGLIENTE				AGO A SPATOLA DOPPIO E AGO TAGLIENTE DOPPIO, 1/2C E 3/8C , LUNGHEZZA DA 6 A 11 MM	FILO CALIBRO DA 6/0 A 8/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DOPPIO DA 11 MM, 3/8C, FILO 6/0 DA 45 CM	
18	SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO PREMONTATA				AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 48 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 7, LUNGHEZZA DA 45 A 75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE DA 48MM, 1/2C, FILO CALIBRO 5 DA 45 CM	
19	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	• A BASE DI ACIDO GLICOLICO E ACIDO LATTICO, RIVESTITA • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICAM	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA AGO DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO RINFORNZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 2/0 DA 70/75 CM	
				E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				F	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 1, LUNGHEZZA DA 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				G		FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 70 CM	NON MONTATO	FILO		
20	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 60 - 120 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75 CM	
				B	AGO TAGLIENTE , 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8 C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
21	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO, TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 240 GIORNI	IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA (LOOP) 150 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				B	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM	MONTATURA SINGOLA	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C, DA 17 MM, FILO CALIBRO 5/0 DA 70/75 CM	
				C	AGO TAGLIENTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		
				D	AGO CILINDRICO PUNTA APPIATTITA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA	FILO		

LOTTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI COMPLETO ASSORBIMENTO	CARATTERSITCHE FILO	VOCE	AGO	FILO	TIPO MONTATURA	UNITA' DI MISUSA	CAMPIONATURA	OSSERVAZIONI OPERATORE ECONOMICO (indicare la Ragione Sociale) Johnson & Johnson Medical S.p.A
22	SUTURE AUTOBLOCCANTI TRATTATE CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 210 GIORNI	• SUTURA MONOFILEMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON ALETTE SIMMETRICHE, UNIDIREZIONALE, PER CHIUSURA DI PARETE ADDOMINALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO E AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO RINFORZATO, 1/2C, DA 48MM, FILO CALIBRO 1 DA 45 CM	
				B	AGO TAGLIENTE E TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 24 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 3/0, LUNGHEZZA DA 45 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90-120 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
				D	AGO TAGLIENTE E AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 30 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180-210 GIORNI	• SUTURA MONOFILAMENTO CON SISTEMA DI CHIUSURA AUTOBLOCCANTE CON MICROALETTE, SPIRALATO, UNIDIREZIONALE • IL FILO DEVE ESSERE TRATTATO CON ANTISETTICO A COMPROVATA ATTIVITA' BATTERICA	E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
				F	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 70/75 CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
23	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA MONODIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA CON FERMO O LOOP FINALE	A	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 15 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 15 A 60CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO	10 confezioni primarie AGO CILINDRICO NON RINFORZATO, 1/2C DA 26MM, FILO CALIBRO 3/0 DA 23 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO E TAGLIENTE E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 15 A 45CM	MONTATURA SINGOLA CON BLOCCO	FILO		
24	SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA PERDITA DI RESISTENZA BIDIREZIONALE PREMONTATE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	SUPERFICIE DELLA SUTURA DENTELLATA	A	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 36 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 14X14 A 30X30 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO	10 confezioni primarie AGO TAGLIENTE NON RIFORZATO DOPPIO DA 26 MM, 3/8C, FILO CALIBRO 3/0 DA 30X30 CM ASSORBIMENTO COMPLETO IN 90 - 120 GIORNI	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI		B	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAGLIENTE DOPPIO E/O TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE DOPPIO, RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 4/0 , LUNGHEZZA DA 7X7 A 36X36 CM	MONTATURA DOPPIA	FILO		
25	SUTURE A CAPPIO PREMONTATO CON INTRODUTTORE	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 50 - 90 GIORNI	PLURIFILAMENTO	A		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO	10 confezioni primarie FILO CALIBRO 0 PLURIFILAMENTO	
		ASSORBIMENTO COMPLETO IN 120-180 GIORNI	MONOFILAMENTO	B		FILO CALIBRO DA 1 A 2/0 , LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM		FILO		