

SCHEDA TECNICA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA DA 25 PPM**Marca e modello:**

| Caratteristica | Valore Minimo | Valore offerto |
|---|---|-----------------------|
| Anno di introduzione in Italia | 2006 o Successivo | |
| Tipologia | Con supporto da terra (carrello) o consolle | |
| Lastra di esposizione | Fissa | |
| Velocità di copiatura in A4 Copie/Min | 25 | |
| Tecnologia di stampa | Laser / Led | |
| RAM installata | 128 MB | |
| HD | 40 GB | |
| Volumi trimestrali consigliati | 30.000 pagine | |
| Formato originali | Max A3 | |
| Formato copie | Max A3 | |
| Assorbimento | <= 2,0 Kw | |
| Risoluzione in copiatura | 600 x 600 dpi | |
| Risoluzione in stampa | 600 x 600 dpi | |
| Scala di grigi | 256 | |
| Copie multiple | 999 | |
| Contacopie | Elettronico | |
| Velocità di prima copia in A4 | <= 11,0 sec. | |
| Zoom | 25-200 % | |
| Riduzioni/ingrandimenti prefissati | 4 | |
| Regolazione contrasto | Automatico-Manuale | |
| Fronte retro dell'originale e della copia | Automatico | |
| Stampa fino a 16 pagine per foglio | SI | |
| Alimentatore automatico originali per fronte/retro | 50 fogli | |
| Numero cassette forniti (in linea) | 2 | |
| Totale carta alimentata da cassette | 1000 fogli | |
| Formati carta alimentati da cassette | dall'A5 all A3 | |
| Fascicolazione | Elettronica | |
| Bypass | 50 Fogli | |
| Grammatura carta | 64-80 g/mq | |
| Lucidi | SI | |
| Carta riciclata | SI | |
| Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature | SI | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Sistema operativo supportato</i> | <i>Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Windows 7, Server 2003- Server 2008 (supporto Active Directory); Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i> | |
| <i>Supporto LDAP</i> | <i>SI</i> | |
| <i>Interfacce opzionali</i> | <i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB 2.0, USB Host I/F</i> | |
| <i>Protocolli di rete</i> | <i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i> | |
| <i>Interfacce</i> | <i>ETHERNET 10 base - T 100 base - TX</i> | |
| <i>Funzione stampante</i> | <i>SI</i> | |
| <i>Emulazione</i> | <i>PCL5E e/o PCL6, PostScript 3</i> | |
| <i>Funzione scanner</i> | <i>SI</i> | |
| <i>Scanner di rete</i> | <i>SI</i> | |
| <i>Scan-to-mail/folder</i> | <i>SI</i> | |
| <i>Formato file prodotto</i> | <i>TIFF, PDF</i> | |
| <i>Dispositivi opzionali: lettore di badge, fax, pinzatura, integrazione RAM da 128MB, HD 80GB</i> | <i>SI</i> | |