

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI: CONGELATORI VERTICALI DOPPIO MOTORE -80°C

Elemento di valutazione	CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI	CRITERIO DI VALUTAZIONE	P.ti max Qualitativo	P.ti max Tabellare
	CARATTERISTICHE GENERALI:				
1	Volume interno utile per la conservazione ≥ 480 LITRI;	≥ 480 litri	Lineare diretta: range 480 - 600 litri;	3	-
	STRUTTURA:				
2	Struttura interna ed esterna in acciaio o altro materiale resistente alla corrosione	VALORI AMMESSI	Pmax per strutture interna ed esterna in acciaio inox AISI 304; 0,5*Pmax per struttura interna in acciaio inox AISI 304; Zero punti per esterno in altri acciai o altri materiali di rivestimento;	-	3
3	Struttura stabile su ruote;	SI/NO	Pmax se presenti 4 ruote piroettanti Zero punti in assenza di 4 ruote piroettanti	-	2
4	Coibentazione di materiale, densità e spessore idoneo tale per cui sia garantita una elevata efficienza di isolamento (specificare materiale);	SI/NO	Pmax se coibentazione realizzata con sistema a pannelli isolanti sottovuoto (tecnologia V.I.P.) Zero punti per altri tipi di coibentazione non sottovuoto	-	4
5	Presenza di più contro-sportelli coibentati con dispositivi indipendenti di chiusura;	VALORI AMMESSI	Pmax per 4 contro-sportelli 0,5*Pmax per 3 contro-sportelli	-	2
6	Porta con sistema di apertura facilitata, con maniglia ergonomica e con serratura (con chiave o sistema tecnicamente indipendente);	SI/NO	Pmax per serratura elettronica con badge o altro sistema equivalente di abilitazione selettiva dell'apertura; Zero punti per serratura meccanica con chiave	-	2
7	Sistema di controllo e mantenimento della temperatura in caso di guasti o interruzione dell'alimentazione mediante iniezione di CO2 o LN2;	SI/NO	Pmax in caso positivo	-	3
	CENTRALINA DI CONTROLLO:				
8	Interfaccia semplice ed intuitiva, con display retroilluminato sufficientemente ampio. Menù protetto da pin/password;	RANGE DI VALORI SI/NO	Lineare diretta: range dimensione display: 3,5"- 8" Display di tipo touch-screen	3 -	- 1
9	Durata batteria di back-up per diagnostica, allarmi e data-logger;	RANGE DI VALORI	Lineare diretta: range 12h - 48h	2	-
10	Interfacciamento esterno per trasmissione dati e allarmi tramite LAN Ethernet/Wi-Fi	SI	2 punti per presenza scheda Wi-Fi ed Ethernet 1 punto per presenza scheda WI-Fi o scheda Ethernet	-	2
11	Visualizzazione del grafico della temperatura, storico allarmi direttamente tramite display;	SI/NO	Pmax se il grafico della temperatura e lo storico allarmi sono visualizzabili direttamente sul display; Zero punti in caso negativo;	-	4
12	Dotazione aggiuntiva di ripiani rispetto a quanto richiesto nelle specifiche tecniche minime;	VALORI AMMESSI	Pmax per ≥ 2 ripiani aggiuntivi; 0,5*Pmax per 1 ripiano aggiuntivo; Zero punti per nessun ripiano aggiuntivo;	-	4
13	Segnalazione allarme come testo, anziché come codice numerico o alfanumerico;	SI/NO	Pmax se gli allarmi sono visualizzati come messaggio di testo; Zero punti se viene utilizzata solo codifica numerica o alfanumerica;	-	2
14	Livello di rumorosità (con impianto di refrigerazione a pieno regime alla distanza di 1 metro);	RANGE DI VALORI	Lineare inversa: Range 10gg - 30gg range 40-60 dBA;	-	4
15	Consumo elettrico medio giornaliero (KWh/giorno);	RANGE DI VALORI	Lineare inversa: Range 10gg - 30gg range 10 -18 KWh/giorno;	-	2
16	Temperatura ambientale massima per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;	RANGE DI VALORI	Lineare diretta: range 25-40°C;	-	3
17	Estensione della garanzia con modalità full-risk come descritta nel capitolato tecnico, oltre 36 mesi	VALORI AMMESSI	Pmax per 60 mesi; 0,5*Pmax per 48 mesi; zero per 36 mesi;	-	4
18	Tempi di consegna inferiori a 30 giorni data ordine	≤ 30	Lineare inversa: Range 15gg - 30gg	20	-
				28	42

NOTA:

Nella colonna "**P.ti max Qualitativo**" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna "**P.ti max Tabellare**" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o assenza, in offerta, della caratteristica richiesta.