

























SERIE **PZNN**: RUOTE IN POLIURETANO INIETTATO SU NUCLEO IN NYLON

Temperature di esercizio da -5 a +40 °C

CARATTERISTICHE RUOTE NUDE					
con foro passante 					CODICE
					
40	18	8	21	40	PZNN40
50	20	8	22	55	PZNN50
60	24	8	28	70	PZNN60








CARATTERISTICHE RUOTE CON SUPPORTO ZINCATO a PIASTRA (fisso e girevole con e senza freno)										
								CODICE (ruota con boccia )		
										
40	18	59	23	42 x 42	32 x 32	5	40	PZNN40PF	PZNN40PG	PZNN40PGFr
50	20	66	24	55 x 55	40 x 40	6	55	PZNN50PF	PZNN50PG	PZNN50PGFr
60	24	83	21	60 X 60	45 x 45	6	70	PZNN60PF	PZNN60PG	PZNN60PGFr



CARATTERISTICHE RUOTE CON SUPPORTO ZINCATO girevole a FORO PASSANTE e a PERNO FILETTATO con e senza freno											
								CODICE (ruota con boccia )			
											
40	18	59	23	35	10	M10 x 20	40	PZNN40FP	PZNN40FPFr	PZNN40CF	PZNN40CFFr
50	20	66	24	35	10	M10 x 20	55	PZNN50FP	PZNN50FPFr	PZNN50CF	PZNN50CFFr
60	24	83	21	42	13	M12 x 25	70	PZNN60FP	PZNN60FPFr	PZNN60CF	PZNN60CFFr

CARATTERISTICHE RUOTE GEMELLATE CON SUPPORTO ZINCATO girevole a PIASTRA e a PERNO FILETTATO con e senza freno												
									CODICE (ruota con boccia )			
												
50	18 + 18	71	25	60 x 60	45 x 45	6	M10x15	140	2PZNN50PG	2PZNN50PGFr	2PZNN50CF	2PZNN50CFFr

SERIE **PLNC**: RUOTE IN POLIURETANO SU NUCLEO IN ACCIAIO

Temperature di esercizio da 0 a +40 °C

CARATTERISTICHE RUOTE NUDE					
con cuscinetti a sfera 					CODICE
					
35	27	6	30,5	100	PLNC35
45	27	6	30,5	100	PLNC45
55	27	6	30,5	100	PLNC55

CARATTERISTICHE RUOTE CON SUPPORTO ZINCATO girevole a PIASTRA, a FORO PASSANTE e a PERNO FILETTATO														
           												CODICE (ruota con cuscinetti )		
														
35	27	52	50	15	60x60	38x38	6	-	11	M10	100	PLNC35PG	PLNC35FP	PLNC35CF
45	27	62	60	15	60x60	38x38	6	-	11	M10	100	PLNC45PG	PLNC45FP	PLNC45CF
50	33	73	70	29	90X66	75X45	8	57	13	M12x30	150	PLNC50PG	PLNC50FP	PLNC50CF
55	27	72	70	15	60x60	38x38	6	-	11	M10	100	PLNC55PG	PLNC55FP	PLNC55CF