



S.C.R. Piemonte S.p.A.
Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Ufficio Appalti:
tel. +39 011 432.5054
fax +39 011 432.3570
appalti@scr.piemonte.it

Ai soggetti partecipanti

Torino, lì 02/11/2009

Prot. n. 4864

Oggetto: “Noleggio full service di macchine fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.”.

ERRATA CORRIGE

A correzione di quanto riportato per mero errore materiale ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del Capitolato Tecnico si precisa quanto segue:

anziché

4.1.1 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>128 MB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>

<i>Copie multiple</i>	999
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	$\leq 11,0$ sec.
<i>Zoom</i>	25-200 %
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	4
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico-Manuale
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	Automatico
Stampa fino a 16 pagine per foglio	SI
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	1000 fogli
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	dall'A5 all A3
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	50 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	64-80 g/mq
<i>Lucidi</i>	SI
<i>Carta riciclata</i>	SI
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	SI
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	SI

4.1.2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 40 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2004 o Successivo
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	40 Copie/minuto
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	256 MB
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	45.000 pagine
<i>Formato originali</i>	Max A3
<i>Formato copie</i>	Max A3
<i>Assorbimento</i>	≤ 2 Kw
<i>Risoluzione in copiatura</i>	600x600 dpi
<i>Scala di grigi</i>	256
<i>Copie multiple</i>	999
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	$\leq 11,0$ sec.
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	Automatico

Stampa fino a 16 pagine per foglio	SI
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico – Manuale</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>1.000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.1.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 60 PPM

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	<i>60 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>512 MB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>60.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600x600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
Stampa fino a 16 pagine per foglio	SI
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>

<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico – Manuale</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>4.000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

Leggasi

4.1.1 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>128 MB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>

<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>1000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.1.2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 40 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	<i>40 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>256 MB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>45.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600x600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico – Manuale</i>
<i>Numero cassette fornite (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>1.000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>

<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.1.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DA 60 PPM

<i>Caratteristica</i>	<i>Valore Minimo</i>
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	<i>60 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>512 MB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>60.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600x600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico – Manuale</i>
<i>Numero cassette fornite (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>4.000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>

<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>
--	-----------

A correzione di quanto riportato per mero errore materiale, inoltre, ai punti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1 e 4.3.2 del Capitolato Tecnico si precisa quanto segue:

anziché

4.2.1 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>128 MB</i>
<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>1000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>

<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>
<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM, HD 80GB</i>	<i>SI</i>

4.2.2 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 40 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	<i>40 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>256 MB</i>
<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>45.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600x600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>

<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	4
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico – Manuale
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	1.000 fogli
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	dall'A5 all A3
<i>Fascicolazione</i>	Elettronica
<i>Bypass</i>	50 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	64-80 g/mq
<i>Lucidi</i>	SI
<i>Carta riciclata</i>	SI
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	SI
<i>Sistema operativo supportato</i>	Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione
<i>Supporto LDAP</i>	SI
<i>Interfacce opzionali</i>	IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F
<i>Protocolli di rete</i>	TCP/IP, OSP/SPX , AppleTalk
<i>Interfacce</i>	ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0
<i>Funzione stampante</i>	SI
<i>Emulazione</i>	PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3
<i>Funzione scanner</i>	SI
<i>Scanner di rete</i>	SI
<i>Scan-to-mail/folder</i>	SI
<i>Formato file prodotto</i>	TIFF, PDF, JPEG
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM, HD 80GB</i>	SI

4.2.3 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 60 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2004 o Successivo
<i>Tipologia</i>	Con supporto da terra (carrello) o consolle
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	60
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser / Led
<i>RAM installata</i>	512 MB
<i>HD</i>	160 GB
<i>Formato originali</i>	Max A3
<i>Formato copie</i>	Max A3
<i>Assorbimento</i>	<= 2,0 Kw

<i>Risoluzione</i>	<i>1200x1200 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>2000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass [80 g/mq]</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base - TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.2.4 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 90 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>

<i>Velocità di copiatura e stampa [A4 – 600x600]</i>	<i>90 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>1024 MB</i>
<i>HD</i>	<i>320 GB</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>1200x1200 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia [A4 – 600x600]</i>	<i><=16,0 sec</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>3</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>8000 fogli A4, 1.000 A3</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>60-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6,Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>

<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.3.1 MULTIFUNZIONE A COLORI DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>512 MB</i>
<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro [80 g/mq]</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette [80 g/mq]</i>	<i>1000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass [80 g/mq]</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-160 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>

<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>PROTOCOLLI DI RETE</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base - T 100 base - TX, USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>
<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.3.2 MULTIFUNZIONE A COLORI DA 55 PPM

<i>Caratteristica</i>	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura e stampa [A4 – Colore – 600x600]</i>	<i>55 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>1024 MB</i>
<i>HD</i>	<i>320 GB</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>1200 x 1200 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia [A4 – Colore – 600x600]</i>	<i><=16,0 sec</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>3</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette [80g/mq]</i>	<i>8000 fogli A4, 1.000 A3</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>

<i>Bypass [80g/mq]</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>60-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, OSP/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base - TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

Leggasi

4.2.1 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>128 MB</i>
<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>

<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	4
<i>Regolazione contrasto</i>	Automatico-Manuale
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	Automatico
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	SI
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	50 fogli
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	2
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	1000 fogli
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	dall'A5 all A3
<i>Fascicolazione</i>	Elettronica
<i>Bypass</i>	50 Fogli
<i>Grammatura carta</i>	64-80 g/mq
<i>Lucidi</i>	SI
<i>Carta riciclata</i>	SI
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	SI
<i>Sistema operativo supportato</i>	Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione
<i>Supporto LDAP</i>	SI
<i>Interfacce opzionali</i>	IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F
<i>Protocolli di rete</i>	TCP/IP, IPX/SPX , AppleTalk
<i>Interfacce</i>	ETHERNET 10 base- T 100 base - TX , USB 2.0
<i>Funzione stampante</i>	SI
<i>Emulazione</i>	PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3
<i>Funzione scanner</i>	SI
<i>Scanner di rete</i>	SI
<i>Scan-to-mail/folder</i>	SI
<i>Formato file prodotto</i>	TIFF, PDF, JPEG
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM, HD 80GB</i>	SI

4.2.2 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 40 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	2004 o Successivo
<i>Tipologia</i>	Con supporto da terra (carrello) o consolle
<i>Lastra di esposizione</i>	Fissa
<i>Velocità di copiatura in A4</i>	40 Copie/minuto
<i>Tecnologia di stampa</i>	Laser / Led
<i>RAM installata</i>	256 MB

<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>45.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>600x600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400%</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico – Manuale</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>1.000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassetto</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>50 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-80 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>
<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax,</i>	<i>SI</i>

pinzatura, integrazione RAM, HD 80GB	
--------------------------------------	--

4.2.3 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 60 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
Anno di introduzione in Italia	2004 o Successivo
Tipologia	Con supporto da terra (carrello) o consolle
Lastra di esposizione	Fissa
Velocità di copiatura in A4 Copie/Min	60
Tecnologia di stampa	Laser / Led
RAM installata	512 MB
HD	160 GB
Formato originali	Max A3
Formato copie	Max A3
Assorbimento	<= 2,0 Kw
Risoluzione	1200x1200 dpi
Scala di grigi	256
Copie multiple	999
Contacopie	Elettronico
Velocità di prima copia in A4	<= 11,0 sec.
Zoom	25-200 %
Riduzioni/ingrandimenti prefissati	4
Regolazione contrasto	Automatico-Manuale
Fronte retro dell'originale e della copia	Automatico
Stampa fino a 16 pagine per foglio	SI
Alimentatore automatico originali per fronte/retro	50 fogli
Numero cassette forniti (in linea)	4
Totale carta alimentata da cassette	2000 fogli
Formati carta alimentati da cassette	dall'A5 all A3
Fascicolazione	Elettronica
Bypass [80 g/mq]	100 Fogli
Grammatura carta	64-216 g/mq
Lucidi	SI
Carta riciclata	SI
Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature	SI
Sistema operativo supportato	Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione
Supporto LDAP	SI

<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.2.4 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA 90 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura e stampa [A4 – 600x600]</i>	<i>90 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>1024 MB</i>
<i>HD</i>	<i>320 GB</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>1200x1200 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia [A4 – 600x600]</i>	<i><=16,0 sec</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>3</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette</i>	<i>8000 fogli A4, 1.000 A3</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>60-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>

<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base - TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>
<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.3.1 MULTIFUNZIONE A COLORI DA 25 PPM

Caratteristica	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura in A4 Copie/Min</i>	<i>25</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>512 MB</i>
<i>HD</i>	<i>40 GB</i>
<i>Volumi trimestrali consigliati</i>	<i>30.000 pagine</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>
<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione</i>	<i>600 x 600 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia in A4</i>	<i><= 11,0 sec.</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-200 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>4</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>

<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Alimentatore automatico originali per fronte/retro [80 g/mq]</i>	<i>50 fogli</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>2</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette [80 g/mq]</i>	<i>1000 fogli</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass [80 g/mq]</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>64-160 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>PROTOCOLLI DI RETE</i>	<i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base - T 100 base - TX, USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzione scanner</i>	<i>SI</i>
<i>Scanner di rete</i>	<i>SI</i>
<i>Scan-to-mail/folder</i>	<i>SI</i>
<i>Formato file prodotto</i>	<i>TIFF, PDF, JPEG</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

4.3.2 MULTIFUNZIONE A COLORI DA 55 PPM

<i>Caratteristica</i>	Valore Minimo
<i>Anno di introduzione in Italia</i>	<i>2004 o Successivo</i>
<i>Tipologia</i>	<i>Con supporto da terra (carrello) o consolle</i>
<i>Lastra di esposizione</i>	<i>Fissa</i>
<i>Velocità di copiatura e stampa [A4 – Colore – 600x600]</i>	<i>55 Copie/minuto</i>
<i>Tecnologia di stampa</i>	<i>Laser / Led</i>
<i>RAM installata</i>	<i>1024 MB</i>
<i>HD</i>	<i>320 GB</i>
<i>Formato originali</i>	<i>Max A3</i>
<i>Formato copie</i>	<i>Max A3</i>

<i>Assorbimento</i>	<i><= 2,0 Kw</i>
<i>Risoluzione in copiatura</i>	<i>1200 x 1200 dpi</i>
<i>Scala di grigi</i>	<i>256</i>
<i>Copie multiple</i>	<i>999</i>
<i>Contacopie</i>	<i>Elettronico</i>
<i>Velocità di prima copia [A4 – Colore – 600x600]</i>	<i><=16,0 sec</i>
<i>Zoom</i>	<i>25-400 %</i>
<i>Riduzioni/ingrandimenti prefissati</i>	<i>3</i>
<i>Regolazione contrasto</i>	<i>Automatico-Manuale</i>
<i>Fronte retro dell'originale e della copia</i>	<i>Automatico</i>
<i>Stampa fino a 16 pagine per foglio</i>	<i>SI</i>
<i>Numero cassette forniti (in linea)</i>	<i>4</i>
<i>Totale carta alimentata da cassette [80g/mq]</i>	<i>8000 fogli A4, 1.000 A3</i>
<i>Formati carta alimentati da cassette</i>	<i>dall'A5 all A3</i>
<i>Fascicolazione</i>	<i>Elettronica</i>
<i>Bypass [80g/mq]</i>	<i>100 Fogli</i>
<i>Grammatura carta</i>	<i>60-216 g/mq</i>
<i>Lucidi</i>	<i>SI</i>
<i>Carta riciclata</i>	<i>SI</i>
<i>Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature</i>	<i>SI</i>
<i>Sistema operativo supportato</i>	<i>Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 P e XP, Windows Vista, Server 2003 (supporto Active Directory). Apple MacOS 9.0 o superiori, MacOS X (10.2 2 10.3), UNIX, Citrix, o altro in funzione dell'evoluzione infrastrutturale di nuova dotazione dell'Amministrazione</i>
<i>Supporto LDAP</i>	<i>SI</i>
<i>Interfacce opzionali</i>	<i>IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, USB Host I/F</i>
<i>Protocolli di rete</i>	<i>TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk</i>
<i>Interfacce</i>	<i>ETHERNET 10 base- T 100 base – TX , USB 2.0</i>
<i>Funzione stampante</i>	<i>SI</i>
<i>Emulazione</i>	<i>PCL5E e/o PCL6, Adobe PostScript 3</i>
<i>Funzioni opzionali stampa sicura con lettore di Badge, fax, pinzatura, integrazione RAM</i>	<i>SI</i>

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia GAMERRO