

Produttore: SMITHS MEDICAL ASD

21-2938-24 ...

**GRIPPER®**

Gripper® è un dispositivo per accesso ai sistemi totalmente impiantabili tipo Port-A-Cath di Smiths Medical e analoghi sistemi di altre Aziende, utilizzati per infusioni continue.

**Materiali e componenti**

Ago : acciaio  
Tubo di raccordo : PVC non DEHP (compatibile con taxolo e lipidi)

**Prodotto LATEX FREE****Caratteristiche del prodotto**

Ago di Huber, a punta non carotante, non siliconato, in acciaio.

Platorello di appoggio a cuscinetto per garantire il massimo comfort anche per lunghi tempi di permanenza sulla cute.

Impugnatura sagomata con alette amovibili.


Tubo di raccordo in PVC lungo 20 cm, dotato di una doppia via con tappo perforabile in para amovibile per consentire l'utilizzo di dispositivi Luer-Lock e corredato di connettore Luer maschio e due clamp a pinza colorate secondo un codice internazionale corrispondente al diametro dell'ago.

La sostituzione dell'ago non carotante va effettuata secondo il protocollo stabilito dalla struttura sanitaria. (la prassi standard corrente della INS Intra Venous Nursing Society prevede tale sostituzione almeno ogni 7 gg; le indicazioni del CDC Centers for Disease Control and Prevention prevedono la sostituzione della medicazione ogniqualvolta questa risulti sporca, umida o non correttamente fissata).

Il GRIPPER®, inserito nel setto in silicone del port, può essere utilizzato in corso di RMN, essendo definito **"RM Safe – Sicuro alla RM"** dall'American Society for Testing and Materials International (ASTM) e dalla FDA.

**Codici e misure**

Codici	Misure	
21-2938-24	22G x 5/8"	(0,7 x 16 mm)
21-2939-24	22G x 0,75"	(0,7 x 19 mm)
21-2940-24	22G x 1"	(0,7 x 25,4 mm)
21-2941-24	22G x 1,25"	(0,7 x 31,7 mm)
21-2946-24	20G x 5/8"	(0,9 x 16 mm)
21-2947-24	20G x 0,75"	(0,9 x 19 mm)
21-2948-24	20G x 1"	(0,9 x 25,4 mm)
21-2949-24	20G x 1,25"	(0,9 x 31,7 mm)
21-2955-24	19G x 0,75"	(1,1 x 19 mm)
21-2956-24	19G x 1"	(1,1 x 25,4 mm)
21-2957-24	19G x 1,25"	(1,1 x 31,7 mm)

**Sterilizzazione**

Ossido di Etilene (ETO).  
Validità 5 anni con confezione chiusa ed integra.

**Confezione di vendita**

Confezionati in scatole da **12 pezzi**.

Prodotto provvisto di marcatura **CE 0473**Classe di appartenenza **IIa**Cod. CND **A010103**Repertorio No. **10458**