

CRM

Cardiac Rhythm Management

Terapia delle Bradicardie

Solia S

Solia S

Elettrocateri bipolari per stimolazione a fissaggio attivo
MRI conditional

ProMRI®

- Certificato per la compatibilità con lo scan MRI senza zona di esclusione e limiti di tempo di esposizione
- Potenza massima di assorbimento (SAR) 4W/Kg
- Diametro sottile di 5,6 F con rivestimento in poliuretano
- Copertura frattale
- Estremità distale flessibile
- Rilascio di steroide



Produttore: Biotronik SE & Co. KG, Berlino Germania
Codice CND: J0190010102
Nr Repertorio: 371453, 371454, 371455/R
Marchio CE direttiva 90/385/CEE Dispositivi Medici Impiantabili Attivi

Solia S.doc rev.1 25/11/2014 fr



BIOTRONIK
excellence for life

20090 Vimodrone (Mi)
Via Delle Industrie, 11
Tel. 02-274394.200 Fax. 02-274394.300
www.biotronik.com
info@biotronik.it

Solia S

MR Conditional

ProMRI

Sistema Pacemaker ed elettrocatteter MR conditional BIOTRONIK¹

Dati tecnici

Solia S 45
Solia S 53
Solia S 60

Connettore	IS-1
Polarità	bipolare
Fissaggio	a vite
Distanza punta-anello	10 mm
Lunghezza	45; 53; 60 cm
Introduttore	6 F

Vite di fissaggio

Tipo	Retrattile; elettricamente attiva
Lunghezza retrattile	Max 1,8 mm

Elettrodo in Punta

Materiale	platino/iridio
Struttura della superficie	iridio; frattale
Area	4,5 mm ²

Elettrodo ad Anello

Materiale	platino/iridio
Struttura della superficie	iridio; frattale
Area	17,4 mm ²
Diametro	1,9 mm [5,9 F]

Conduttore

Isolamento distale	silicone
Isolamento prossimale	silicone; poliuretano
Materiale spirale	Lega di Cobalto-Nichel
Resistenza distale	0,65 Ohm/cm
Resistenza prossimale	2,45 Ohm/cm
Diametro	1,8 mm [5,6 F]

Deposito di Steroide

Tipo di steroide	Dexametasone acetato [DXA]
Quantità steroide	0,85 mg
Agglomerante steroide	gomma siliconica

Nr d'ordine	Solia S 45	377176
	Solia S 53	377177
	Solia S 60	377179

¹ Per quanto riguarda l'uso con dispositivi impiantabili attivi MR Conditional consultare il manuale ProMRI

